SÉRIE NTTP-120RT

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

Ensemble rétrofit DEL de 9 watts graduable compatible avec boitier 3'' ou 4'' pour un éclairage général, efficace dans des endroits secs et humides. Option installation pour plafond isolé (1)

Application:	Boitier 3 ou 4 pouces
Couleur de lumière:	3000K blanc chaud 650lm
Fini du luminaire	Poudre appliquée électrostatiquement blanche
Matériel:	Aluminium et lentille PVC
Diffuseur:	Lentille en Acrylique
Optique:	85°
Voltage:	120 VAC graduable*
Durée de vie:	>40,000 heures L_{70} Energy Star
Wattage maximum:	9 Watts
Fixation:	**KIC**: boitier 3" pour modèle NTTP120-RT3 boitier 4" pour modèle NTTP120-RT4 **PF**: plaque d'installation pour nouvelle construction adaptateurs GU10 ou E26
Température de travail:	-30°C-+50°C
PF:	>0.9
CRI:	>80

* doit utiliser un gradateur recommandé

NTTP120RT-3-WW



NTTP120RT-4-WW



(1) Ensemble rétrofit DEL avec boitier certifié pour installation dans plafond isolé.





Table de commande / Spécification

Modèle		Couleur		Option		Option		Option
NTTP120RT		**WW**	-		-		-	

3 pour installation can 3" **4** pour installation can 4"	**GU10** **E26**	**KIC** Boitier pour installation plafond isolé	**PF** Plaque d'installation pour nouvelle construction

Natech Industrie
1995 Francis Hughes, Laval, Qc, H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande.
Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.