

Projet :	Date :
No. Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

Applications:

Idéal pour les endroits où des solutions au DEL sont nécessaires

- Pour la décoration, la création d'ambiance et la sécurité des lieux.

Accentuation architecturale avec DEL de couleur blanc froid, blanc chaud, blanc neutre

Bâti:

le bâti standard

Source:

- 0.56W** Blanc froid 5900K 41 lumens
- 0.42W** Blanc chaud 3100K 36 lumens
- 0.40W** Blanc neutre 4200K 48 lumens

Options:

1. standard (IP44)

Fini:

- Aluminium avec poudre appliquée couleur graphite
- Blanc
- Noir

Instruction:

La série Sona 14 standard peuvent être seulement encastrés (avec clip dans un trou de 60mm).



Homologation:

Conforme aux normes ANSI/UL UL-2108
Certifié aux normes CAN/CSA 22.2-9.0

Bloc d'alimentation requis:

Requiert un bloc d'alimentation 12Vdc et peut être utilisé avec une source d'alimentation 14Vdc pour les automobiles ou RV.

Les conducteurs, connecteurs, l'alimentation ne sont pas inclus et sont vendus séparément.



14 Standard

Table de commande / Spécification

Modèle	Installation	Voltage	Fonction (s)	Bâti fini	Couleur
NTWL		1 (12volts)			
	14= Sona		1- Standard	3- Graphite 5- Blanc 6- Noir	1- Blanc froid 2- Blanc chaud 7- Blanc neutre
	2- Semi-encastré				



Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc, H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le fabricant avant de placer une commande. Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.

©2015-08