

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

Description:

La solution linéaire DEL **NTALB-01SS** offre une approche stylisée, performante, économique et durable permettant de réduire les coûts d'installation et d'entretien, tout en faisant bénéficier d'importantes économies d'énergie. Idéale pour une installation en surface ou encastrée.

Bâti:

NTALB-01SS est un profilé d'aluminium anodisé de haute précision acceptant une source linéaire DEL de basse puissance seulement.

Lentille:

Lentille en acrylique extrudé pour usage interne seulement, s'installe par pression sur le profilé d'aluminium.

FR Givrée
OP Opalin (blanc)
BK Noir PC
PC Polycarbonate

Montage:

Le profilé s'installe directement encastré ou en surface avec

MG Aimant avec force de retenue de 4.3lbs

Applications / Installation:

Le profilé DEL **NTALB-01SS** peut être installé en surface, en retrait ou incorporée sous ou dans les cabinets.

Consulter le fabricant pour l'utilisation de sources linéaires DEL munies d'une gaine de silicone classée IP67 (**WP**) lors d'une installation à l'épreuve de l'humidité, ou dans des zones d'éclaboussures.

Voltage:

12 VDC
 24 VDC

Composantes électriques et électroniques:

Diodes de haute qualité testées (LM80) et certifiées pour un cycle de vie de 60,000 heures (L80). Toutes les composantes sont homologuées selon les normes de sécurité en vigueur et re-testées selon notre propre protocole de durabilité. Toutes les composantes excèdent les normes en vigueur.

Les blocs d'alimentation ne sont pas inclus. Consulter la fiche technique des blocs d'alimentation et autres composantes optionnelles pour obtenir la combinaison idéale d'éléments pour votre projet.

Homologation:

Conforme à la norme ANSI/UL UL-2108
 Certifié à la norme CAN/CSA 22.2-9.0




NTALB-01SS - FR




NTALB-01SS - OP



NTALB-01SS - Embouts



NTALB-01SS-BK




MG

Table de commande / Spécification

Modèle	Barre	Longueur	Lentille	Montage	DEL**	Couleur	Volts
NTALB							
	01SS (aluminium) 01SSBK (noir)	1000 mm 2000 mm XX mm*	FR Givrée OP Opalin BK Noir PC	MG Aimant	UT30 (4.6W/M 450LM) UT30 WP	VWW (2400K) WW (2700,3000,3500K) NW (4100K) WH (5000K) R (Rouge)*** B (Bleu)*** G (Vert)*** A (Ambre)***	12VDC 24VDC
					NTHP7.2 (7.2W/M 1008LM) NTHP60 (10w/M 1070LM)	WW (3000K) NW (4100K) WH (5000K)	24VDC
					RGB 150 (7.2W/M) RGB 150 WP		

* Consulter l'usine pour les longueurs spéciales.



** Consulter les fiches techniques des sources linéaires DELs et les blocs d'alimentation pour les caractéristiques et les wattages disponibles.

*** Consulter l'usine.

**** Corrections de couleur.

Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le fabricant avant de placer une commande. Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.