

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

Description:

La solution linéaire DEL **NTALB-07** offre une approche stylisée, performante, économique et durable dans un profilé étroit, permettant de réduire les coûts d'installation et d'entretien tout en faisant bénéficier d'importantes économies d'énergie.

Bâti:

NTALB-07 est un profilé d'aluminium anodisé de haute précision acceptant une source ruban DEL allant de puissance normale à moyenne.

Lentilles:

Lentille en acrylique extrudé légèrement courbé s'installant par pression sur le profilé d'aluminium.

FR Givrée
OP Opalin
BK Noir

Montage:

Le profilé s'installe directement en surface

FC Attaches fixes en L (ensemble de 2)

Applications / Installation:

Le profilé DEL **NTALB-07** peut être installé pour éclairer vers le haut ou vers le bas pour une diffusion 90°

Consulter le fabricant pour l'utilisation de sources lumineuses DEL munies d'une gaine de silicone classée IP67 (**WP**) lors d'une installation à l'épreuve de l'humidité, ou dans des zones d'éclaboussures.

Voltage:

12 VDC
24 VDC

Composantes électriques et électroniques:

Diodes de haute qualité testées (LM80) et certifiées pour un cycle de vie de 60.000 heures (L80).

Toutes les composantes sont homologuées selon les normes de sécurité en vigueur et re-testées selon notre propre protocole de durabilité. Toutes les composantes excèdent les normes en vigueur.


Les blocs d'alimentation ne sont pas inclus. Consulter la fiche technique des blocs d'alimentation et autres composantes optionnelles pour obtenir la combinaison idéale d'éléments pour votre projet.

Homologation:


Conforme à la norme ANSI/UL UL-2108
Certifié à la norme CAN/CSA 22.2-9.0



NTALB07 - FR



NTALB07 - Embouts



NTALB07-BK

Table de commande / Spécification

Modèle	Barre	Longueur	Lentille	Montage	DEL**	Couleur	Volts
NTALB	07						
	07 (aluminium) 07BK (noir)	1000 mm 2000 mm XX mm*	FR Givrée OP Opalin BK Noir PC	FC Attaches fixes	UT30 (4,6W/M 450LM) UT30 WP UT60 (10W/M 896LM) UT60 WP	VWW (2400K) WW (2700,3000,3500K) NW (4100K) WH (5000K) R (Rouge)*** B (Bleu)*** G (Vert)*** A (Ambre)***	12VDC 24VDC
* Consulter l'usine pour les longueurs spéciales.							
					HP30 (14,5W/M 1279LM) HP60 (10W/M 1070LM)	WW (3000K) NW (4100K) WH (5000K)	24VDC
					HP7.2 (7,2W/M 1008LM) HP10 (10W/M 1450LM) HP120 (19,2W/M 1600LM) VHP64 (22W/M 3437LM)	WW (3000K) NW (4100K) WH (5000K)	
					CCT (Blanc) HP304 (14W/M560-700LM) UT39K (20W/M 790-830LM)	(2700-6500K)***	
					RGB 150 (7,2W/M) RGB 300 (14,4W/M) RGB 840 (14,4W/M)		
					RGBW192 (15,3W/M 343LM)		

** Consulter les fiches techniques des sources linéaires DELs et les blocs d'alimentation pour les caractéristiques et les wattages disponibles.

*** Consulter l'usine.

**** Corrections de couleur.

