

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

Description:

La solution linéaire DEL **NTALB-65/66** offre une approche stylisée, performante, économique et durable permettant de réduire les coûts d'installation et d'entretien, tout en faisant bénéficier d'importantes économies d'énergie.

Bâti:

NTALB-65/66 est un profilé d'aluminium de haute précision acceptant une source linéaire DEL allant de puissance normale à haute puissance.

Lentilles:

Lentille diffusant à 180° en polycarbonate extrudé s'installant par pression sur le profilé d'aluminium. La lentille contrôle l'éblouissement tout en cachant les DELs.

OP Opalin (blanc)

Montage:

- CS** Câbles de suspension
Longueur 2 mètres (ensemble de 2)
FC Attache fixe (ensemble de 2)

Applications / Installation:

Le profilé DEL **NTALB-65/66** s'installe en suspension ou en surface.

Consulter le fabricant pour l'utilisation de sources linéaires DEL munies d'une gaine de silicone classée IP67 (**WP**) lors d'une installation à l'épreuve de l'humidité, ou dans des zones d'éclairage.

Voltage:

12 VDC
24 VDC

Composantes électriques et électroniques:

Diodes de haute qualité testées (LM80) et certifiées pour un cycle de vie de 60,000 heures (L80). Toutes les composantes sont homologuées selon les normes de sécurité en vigueur et re-testées selon notre propre protocole de durabilité. Toutes les composantes excèdent les normes en vigueur.

Les blocs d'alimentation ne sont pas inclus. Consulter la fiche technique des blocs d'alimentation et autres composantes optionnelles pour obtenir la combinaison idéale d'éléments pour votre projet.

Homologation:

Conforme à la norme ANSI/UL UL-2108
Certifié à la norme CAN/CSA 22.2-9.0



NTALB-66




NTALB-65




CABLE DE
SUSPENSION

Table de commande / Spécification

Modèle	Barre	Longueur	Lentille	Montage	DEL**	Couleur	Volts
NTALB							
	65 66	1000 mm 2000 mm XX mm*	OP Opalin	FC Attaches fixes CS Câble de suspension	UT30 (4.8W/M 450LM) UT30 WP UT60 (10W/M 896LM) UT60 WP UT120 (20W/M 1790LM) UT120 WP UT120 RGB+WH (19.2W/M)	VWW (2400K) WW (2700,3000,3500K) NW (4100K) WH (5000K) R (Rouge)*** B (Bleu)*** G (Vert)*** A (Ambre)***	12VDC 24VDC
		* Consulter l'usine pour les longueurs spéciales.		*2 mètres standard Consulter l'usine pour les longueurs spéciales.	HP30 (14.5W/M 1279LM) HP30WP HP60 (10W/M 1070LM) HP7.2 (7.2W/M 1009LM) HP10 (10W/M 1453LM) HP120 (19.2W/M 1600LM) HP120WP VHP64 (22W/M 3437LM) VHP64WP CCT (Blanc) HP304 (14W/M560-700LM) UT39K (20W/M 790-880LM) UT39K WP RGB 150 (7.2W/M) RGB 150 WP RGB 300 (14.4W/M) RGB 300 WP RGB 840 (14.4W/M) RGBW192 (15.3W/M 343LM) RGBW192 WP RGB 860 (16W/M 320LM)	WW (3000K) NW (4100K) WH (5000K) WW (3000K) NW (4100K) WH (5000K) (2700-6500K)****	24VDC



NTALB-66



NTALB-65