

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

Description:

La solution linéaire DEL **NTALB-19R** offre une approche stylisée, performante, économique et durable dans un profilé, permettant de réduire les coûts d'installation et d'entretien tout en faisant bénéficier d'importantes économies d'énergie.

Bâti:

NTALB-19R est un profilé d'aluminium anodisé de haute précision acceptant une source ruban DEL allant de puissance normale à haute.

Lentilles:

1 lentille en polycarbonate se glissant dans le profilé

OP Opalin (blanc)

FR Givrée

Montage:

Le profilé s'installe directement en surface

FC Attaches fixes en U (ensemble de 2)

Applications / Installation:

Le profilé DEL **NTALB-19R** est installé sur un mur à l'aide d'attache pour lécher le mur vers le haut ou vers le bas ou de côté pour éclairer vers la gauche ou vers la droite

Consulter le fabricant pour l'utilisation de sources linéaires DEL munies d'une gaine de silicone classée IP67 (**WP**) lors d'une installation à l'épreuve de l'humidité, ou dans des zones d'éclaboussures.

Voltage:

12 VDC

24 VDC

Composantes électriques et électroniques:

Diodes de haute qualité testées (LM80) et certifiées pour un cycle de vie de 80,000 heures (L80).

Toutes les composantes sont homologuées selon les normes de sécurité en vigueur et re-testées selon notre propre protocole de durabilité. Toutes les composantes excèdent les normes en vigueur.

Les blocs d'alimentation ne sont pas inclus. Consulter la fiche technique des blocs d'alimentation et autres composantes optionnelles pour obtenir la combinaison idéale d'éléments pour votre projet.


Homologation:

Conforme à la norme ANSI/UL UL-2108

Certifié à la norme CAN/CSA 22.2-9.0





NTALB-19R



Embout

Table de commande / Spécification

Modèle	Barre	Longueur	Lentille	Montage	DEL**	Couleur	Volts
NTALB	19R	1000 mm 2000 mm XX mm*	FR Givrée OP Opalin	FC Attaches fixes	UT30 (4.8W/M 450LM) UT30 WP UT60 (10W/M 896LM) UT60 WP UT120 (20W/M 1790LM) UT120 WP UT120 RGB+WH (19.2W/M)	VWW (2400K) WW (2700,3000,3500K) NW (4100K) WH (5000K) R (Rouge)*** B (Bleu)*** G (Vert)*** A (Ambre)***	12VDC 24VDC
					HP30 (14.5W/M 1278LM) HP30 WP HP60 (10W/M 1070LM)	WW (3000K) NW (4100K) WH (5000K)	
					HP7.2 (7.2W/M 1008LM) HP10 (10W/M 1450LM) HP120 (19.2W/M 1600LM) HP120 WP VHP64 (22W/M 3437LM)	WW (3000K) NW (4100K) WH (5000K)	24VDC
					CCT (Blanc) HP304 (14W/M 560-700LM) UT39K (20W/M 760-830LM) UT39K WP	(2700-6500K)****	
					RGB 150 (7.2W/M) RGB 150 WP		
					RGB 300 (14.4W/M) RGB 300 WP		
					RGB 840 (14.4W/M)		
					RGBW192 (15.3W/M 343LM) RGBW192 WP RGBW 896 16W/M 320LM)		



* Consulter l'usine pour les longueurs spéciales.

** Consulter les fiches techniques des sources linéaires DELs et les blocs d'alimentation pour les caractéristiques et les wattages disponibles.

*** Consulter l'usine.

**** Corrections de couleur.